

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Optiline 45 - pokrywa czołowa - naturalny

ISM10950

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny Słup Słupek
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa przednia

Parametry uzupełniające

Typ słupa	Jednostronny Dwustronny
Typ słupka	Jednostronny Dwustronny
Odcień koloru	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	24 m
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo Wolnostojący
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Aluminium anodowany
Długość	2000 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	16 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	1,6 cm
Długość opakowania 1	100 cm
Waga opakowania 1	160 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki