

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Optiline 45 OptiLine 70 - zestaw uziemiający - zielono-żółty



ISM10953

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny Słupek Panel biurkowy Słup
Typ produktu lub komponentu	Połączenie uziemiające

Parametry uzupełniające

Typ słupa	Dwustronny Jednostronny
Typ słupka	Dwustronny Jednostronny
Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Odcień koloru	Zielony Żółty
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Malowany proszkowo Anodowany
Sposób mocowania słupa	Wolnostojący Mocowany wciskowo
Materiał	Aluminium
Długość	200 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005
-------	---

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	1,5 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	7 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,5 cm
Szerokość opakowania 2	8 cm
Długość opakowania 2	22 cm
Waga opakowania 2	105 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,661 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki