

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - słup instalacyjny - dwustronny - naturalny - 2450 mm

ISM20116

Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Typ słupa	Dwustronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Wolnostojący

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	2450 mm
Głębokość	90 mm
Szerokość	116 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,000 cm

Szerokość opakowania 1	29,000 cm
Długość opakowania 1	272,000 cm
Waga opakowania 1	9,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	94,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	370,000 cm
Waga opakowania 2	208,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki