

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Słup 2-stronny przenośny 2,15m, OptiLine, anodyzowane aluminium

ISM20132

Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Prezentacja urządzenia	Pusty
Typ słupa	Dwustronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Wolnostojący
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Bez uziemienia

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	2150 mm
Głębokość	90 mm
Szerokość	116 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,0 cm
Szerokość opakowania 1	29,0 cm
Długość opakowania 1	254,0 cm

Waga opakowania 1	8,8 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	135,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	400,0 cm
Waga opakowania 2	191,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki