

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 OptiLine 70 - sufitowy kanał elektroinstalacyjny - 3,2 m - naturalny

ISM20800

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Panel biurowy
Typ produktu lub komponentu	Kanał na kable zasilające

Parametry uzupełniające

Typ panela biurowego	Zestaw panela biurowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Odcień koloru	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Materiał	Aluminium anodowany
Wysokość	3200 mm
Średnica	52 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	320,000 cm
Waga opakowania 1	5,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72

Wysokość opakowania 2	43,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	320,000 cm
Waga opakowania 2	380,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki