

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAP Stanowisko sterowania, z pustym odlewem ciśnieniowym, XAP G, Ø22 mm, 80x130mm, płyta czołowa nie wiercona

XAPG29502

## Parametry podstawowe

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XAP                                             |
| Typ produktu lub komponentu            | Kasety sterownicze odlewane puste                       |
| Skrócona nazwa urządzenia              | XAPG                                                    |
| Przeznaczenie urządzenia               | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm     |
| Rozmiar płyty czołowej produktu        | 80 x 130 mm                                             |
| Głębokość użyteczna                    | 74,5 mm                                                 |
| Liczba otworów                         | Nienawiercona                                           |
| Kolor podstawy obudowy                 | Szary (RAL 7032)                                        |
| Kolor pokrywy                          | Szary (RAL 7032)                                        |
| Typ kasety sterowniczej                | Metal                                                   |
| Materiał                               | Odlew cynkowy                                           |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                       |
| Stopień ochrony IP                     | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP657 zgodnie z NF C 20-010 |
| Odporność na czynniki chemiczne        | Special treatment can be obtained on request            |

## Parametry uzupełniające

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Liczba rzędów pionowych   | 1                                  |
| Ilość rzędów              | 2                                  |
| Wymiary wycięcia (otworu) | Ø 22 mm                            |
| Wejście kablowe           | dławik kablowy<br>1 dławik kablowy |
| Rodzaj gwintu             | 3/4 NPT                            |
| CAD szerokość całkowita   | 80 mm                              |
| CAD wysokość całkowita    | 130 mm                             |
| CAD głębokość całkowita   | 77 mm                              |
| Masa produktu             | 0,820 kg                           |
| Kod zgodności             | XAPG                               |

Środowisko pracy

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536<br>Klasa I zgodnie z NF C 20-030 |
| Stopień ochrony IK                                | IK07 zgodnie z EN/IEC 62262                                  |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8,8 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 9,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 15,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 959,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 12,01 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki