

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa stojąca SFHD drzwi pełne 1200x 1200x 600mm

NSYSFHD1212602D

Parametry podstawowe

Range	Spacial
Product	Spacial SFHD
Specific application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Certification	Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011 UL zgodnie z UL 508 A 2007 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010 DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011 Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Enclosure height with canopy	1281 mm
Canopy height	81 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Enclosure depth with canopy	630 mm
Enclosure depth	600 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Available functions with accessories	Dostosowanie podłogi do potrzeb Łączenie w zestawy Dostosowane do paneli rackowych 19" z wyposażeniem elektronicznym Dostosowanie dachów do potrzeb
Elementy składowe urządzenia	szyny ślizgowe 2 płyta montażowa wspornik płyty montażowej 4 struktura 1 drzwi 2 system zamykania z klamką i kłódką 1 daszek, osłona 1 ogranicznik mechaniczny 1 drzwi dach 1 Plastik kieszonka na domukenty 1 A4 Aluminium płyta dławika kablowego 1

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Wsporniki pionowe przykręcane do ramy górnej i dolnej Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	2 drzwi
Otwieranie drzwi	Prawy i lewy (120 °)

Typ blokady	Zamek 4-punktowy, klamka z zamkiem na klucz 1242E i kłódka drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Cable gland plate type	Pełne aluminium
Dostępność do działań	Przód Dół Tył Góra Boki obudowy
Maximum lifting load	1000 kg
Części wymiowalne	Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami Panel boczny Wkrętami część zewnętrzna Dach Wkrętami Daszek przez wkręty i szczypce Drzwi poprzez wymiowaną ośkę zawias Płytką przepustu kablowego nakrętka mocująca
Materiał	Rama: stal z pokryciem antykorozyjnym Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Surface finished painted	Na obudowie: proszek poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: szary (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Tak

Środowisko pracy

Normy	UL 508 A IEC 61439-5 IEC 62208 IEC 61969-3
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność klimatyczna	C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna
Temperatura otoczenia dla pracy	-45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013 Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 : klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011
Thermal management	Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB Z zewnętrznym chłodzeniem Zdolność do rozpraszanie ciepła: 4000 W Zgodne z architekturą chłodzenia Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	68,0 cm
Szerokość opakowania 1	125,0 cm
Długość opakowania 1	141,0 cm
Waga opakowania 1	124,6 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki