

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman klips wbijany TC 14...20 mm 2.5/35/18 biały

2052011

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
Skrócona nazwa urządzenia	TC
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Przeznaczenie produktu	kabel o przekroju okrągłym 14...20 mm
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
Średnica gwoździa	2,5 mm
Długość	35 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18 mm

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Biały (NCS 0500)
Materiał	Trzymak: PP (polipropylen) Gwóźdź: galwanizowany stal utwardzana
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Odporny na uderzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Masa produktu	0,00275 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	1,4 cm
Długość opakowania 1	2,1 cm

Waga opakowania 1	2,75 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	13,0 cm
Szerokość opakowania 2	7,2 cm
Długość opakowania 2	9,4 cm
Waga opakowania 2	309,0 g
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84000
Wysokość opakowania 3	92,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	271,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki