

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Zestaw do montażu zewnętrznego, IP54

VW3A9514

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw montażowy
Zgodność produktu	ATV61HC25N4D bez jednostki hamującej ATV61HC25Y bez jednostki hamującej ATV61HC31N4 bez jednostki hamującej ATV61HC31N4D bez jednostki hamującej ATV61HC31Y bez jednostki hamującej ATV61HC40Y bez jednostki hamującej ATV71HC20N4 bez jednostki hamującej ATV71HC20N4D bez jednostki hamującej ATV71HC20Y bez jednostki hamującej ATV71HC25N4 bez jednostki hamującej ATV71HC25N4D bez jednostki hamującej ATV71HC25Y bez jednostki hamującej ATV71HC28N4 bez jednostki hamującej ATV71HC28N4D bez jednostki hamującej ATV71HC31Y bez jednostki hamującej ATV61HC25N4 Przebiegnik częstotliwości ATV600 silnik w 250 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV600 silnik w 315 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV900 silnik w 250 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV900 silnik w 315 kW, 380...480 V
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przebiegnik częstotliwości bez hamulca
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar 71 Altivar Process ATV900
Zastosowanie produktu	Do montażu sekcji zasilania napędu na zewnątrz obudowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	1 Szablon dla cięcia i otworowania 1 wspornik wentylatora 1 instrukcja obsługi 1 Metalowa rama o rozmiarach odpowiednich dla parametrów napędu części naroża akcesoria mocujące uszczelki
Masa produktu	4,7 kg

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporny na kurz i wilgoć
------------------------------	--------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	93,000 cm
Długość opakowania 1	60,000 cm
Waga opakowania 1	8,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	111,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki