

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman - TP 6x30 - kołek do ściany - bez wkrętu - 100 szt.

1003020

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kołek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
Średnica wiercenia	6 mm beton 6 mm cegła 6 mm beton ALC
Minimum drilling depth	35 mm
Średnica wkrętu	3,5...5 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 0,6 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,4 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,5 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,3 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,2 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,08 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 60 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 40 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 50 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 30 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 20 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 8 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Odcień koloru	Czerwony
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	6 mm
Długość	30 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00068 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	22 cm
Waga opakowania 1	0,68 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki