

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Bezprzewodowy punkt dostępu 2 RJ45 24..240V AC/DC4 wyświetlacz LEDs

ZBRN32

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony
Typ produktu lub komponentu	Wireless access point
Skrócona nazwa urządzenia	ZBRN2
Zastosowanie produktu	Interfejs do sterownika PLC
Funkcja modułu	Monostabilne

Parametry uzupełniające

Radio response time	< 30 ms gdy przekaźnik kliknie
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC/DC 50/60 Hz - 10...10 %
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Pobór mocy w [W]	4 W AC/DC
Zdolność wyłączania	15 W
	750 VA
Częstotliwość obwodu sterowania	50...60 Hz +/- 10 %
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	16 A odłącznik GB2
Znamionowe napięcie wytrzymywane częstotliwości sieciowej	1,5 kV 50 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV tryb różnicowy zgodnie z IEC 61000-4-5
	2 kV tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5
Szerokość	122 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	0,27 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST C-Tick UL
----------------------	----------------------

	CE CSA CCC
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 1999/5/EC - dyrektywa R&TTE 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Normy	EN 62311 EN/IEC 60950-1 ETSI EN 300 328 CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 300 440-2 UL 508 EN/IEC 61131-2
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	+/- 3,5 mm (f = 5...14 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f = 5...150 Hz) podczas montażu panela zgodnie z IEC 60068-2-6 2 gn (f = 8...150 Hz) na szynie DIN zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (obudowanie) IP20 (zaciski)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,6 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	7,3 cm
Waga opakowania 1	350,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,647 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	67,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki