


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zestaw adaptacyjny UL1 do ATV61/71/600/900

VW3A9212

Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kolmpet zgodności
Stopień ochrony	UL type 1
Zgodność produktu	ATV61HC22N4 ATV61HC22N4D ATV71HC16N4 ATV71HC16N4D Przeмиennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny 220 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny 160 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 220 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przeмиennik częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 71

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	1 instrukcja użytkownika 1 przewiercona płyta do podłączania tuleji 1 pokrywa UL typ 1 1 płyta EMC 1 obudowa IP54 Akcesoria mocujące
Masa produktu	14,6 kg

Środowisko pracy

Normy	UL typ 1
-------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	42,000 cm
Szerokość opakowania 1	51,000 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	14,344 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki