

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman TMP 5x38 wkręt łeb stożkowy



3764020

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Wkręt
Skrócona nazwa urządzenia	TMP
Zastosowanie urządzenia	Beton Płyta kartonowo-gipsowa
Typ wkrętu	Gwintowany na całej długości
Typ narzędzia	wkręta
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

Średnica wiercenia	4 mm
Średnica wkrętu	5 mm
Długość wkrętu	38 mm
Kształt łba śruby	Łeb stożkowy
Kształt końcówki śrubokręta	Philips nr 2
Materiał	Śruba: stal utwardzana galwanizowany
Kategoria korozyjności atmosfery	C3

Środowisko pracy

Normy	ISO 12944-2
-------	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,8 cm
Szerokość opakowania 1	0,8 cm
Długość opakowania 1	3,7 cm
Waga opakowania 1	3,42 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100

Wysokość opakowania 2	6,2 cm
Szerokość opakowania 2	7,2 cm
Długość opakowania 2	12,2 cm
Waga opakowania 2	342,0 g
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40000
Wysokość opakowania 3	22,5 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	144,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki