

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, sygnalizacja pozycji OFF

TPSAUX33

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł styków pomocniczych
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	2 NO + 2 NZ
Funkcja sygnalizacji	Switch position (off)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Kątownik prawy
Moment dokręcania	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Wysokość	90 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	49,5 mm
Masa produktu	60 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,8 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	180,0 g

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki