

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Peak Controller 1f, EVlink Home,
maksymalny dopuszczalny prąd
ustawiany ręcznie od 16A do 50A

EVA1HPC1

Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie do zrzutu obciążenia
Materiał	Plastik

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EVlink (EVlink Home)
Warunki użytkowania	Wewnątrz budynku
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Setting of maximum current provided to charging station	MANUAL
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 %
Pobór mocy	4 W
Zgodność produktu	PLC
Sygnalizacja lokalna	1 zielony LED, funkcja: prosec sterowania 1 czerwony LED, funkcja: wskaźnik zwarcia 1 zielony LED, funkcja: status komunikacji wbudowanej
Normy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	70 mm
Szerokość	93 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	196 g
Kolor	Biały

Środowisko pracy

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
---	------------

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm
Szerokość opakowania 1	10,100 cm
Długość opakowania 1	17,600 cm
Waga opakowania 1	504,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,540 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki