

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ethernet/IP, ModbusTCP, moduł komunikacyjny MultiDrive Link, 2RJ 45

VW3A3721

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protokół portu komunikacyjnego	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Przylącza elektryczne	2 złącza RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
System komunikacji	Agent SNMP dla Ethernet IP Serwer Modbus TCP dla Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter dla Ethernet IP Obsługa RSTP dla Ethernet IP FTP dla Ethernet IP Napęd ODVA AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX dla Ethernet IP/Modbus TCP 32 komunikacyjne parametry wejściowe - 32 komunikacyjne parametry wyjściowe dla Ethernet IP/Modbus TCP FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP
Typ sieci komunikacyjnej	IPv6 (protokół internet)
Topologia	Szereg urządzeń
Protokół synchronizacji czasu	SNTP
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Usługi sieciowe	Widgety (ID, sterowanie, tablice danych, diagnostyka, wykresy) Monitorowanie energii Dostosowywalna strona główna Konfiguracja zapisu/odzyskiwania konfiguracji napędu Ustawienia i diagnostyka Ethernet Ustawienia i monitorowanie funkcji pompy Aktualizacje firmware napędu Monitor napędu Ustawienia i diagnostyka napędów
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2)
Profil szyny danych	CIP AC Drive CiA 403
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Certyfikacja produktu	ODVA Achilles: level 2
-----------------------	---------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	151,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,917 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki