

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Operator przycisku 30mm SK +opcje

9001SKR8R

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Screw-on plastic
Źródło światła	bez
Zasilanie elementu świetlnego	Bez
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Certyfikaty produktu	CE CSA LR24590 class 3211 03 z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR
Stopień ochrony IP	IP64
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Rodzaj elementu napędowego	Grzybkowy Ø 41 mm Pociągnięcie: samoczynny powrót, środek: stacj., wciśnięcie: samoczynny powrót
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Rozmiar	30 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,842 cm
Szerokość opakowania 1	4,572 cm

Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	77,111 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki