

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa CRN 500x 400x 200mm IP66 IK10 RAL7035

NSYCRN54200

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial CRN
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	500 mm
Nominalna szerokość obudowy	400 mm
Nominalna głębokość obudowy	200 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi 1 zamek
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Body type	Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Dostępność do działań	Przód
Części wymiawalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Korpus: stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	cUL UL DNV-GL
Masa produktu	8,382 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,500 cm
Szerokość opakowania 1	41,000 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	8,731 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	198,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	362,240 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki