

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Transformator przycisku podświetlanego, 120V, 30 mm

9001SK1L

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka przycisku podświetlanego
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Plastic guard
Źródło światła	bez
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Certyfikaty produktu	CSA LR24590 class 3211 03 CE z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR
Stopień ochrony IP	IP64
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Zasilanie elementu świetlnego	Bez
Rodzaj elementu napędowego	Kryty Samoczynny powrót
Rozmiar	30 mm Żarówki nie ma w zestawie

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	45,359 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki