

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Moduł różnicowy vigiPacT,ComPacT NSX, 3P, 200-440V AC, 0.03-10A, MH, NSX250

LV429492

### Parametry podstawowe

|                                                            |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                             | ComPacT NSX100...250 nowa generacja<br>ComPact NSX100...250                                                                                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia                                  | VigiPacT                                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                                | Vigi add-on                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie urządzenia                                    | Okablowanie                                                                                                                                                       |
| Zgodność gamy                                              | ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX250 new generation) wyłącznik<br>Compact (ComPact NSX250) wyłącznik                                                            |
| Opis biegunów                                              | 3P                                                                                                                                                                |
| [In] prąd znamionowy                                       | 250 A                                                                                                                                                             |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                      | Klasa A<br>Klasa AC                                                                                                                                               |
| Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny          | Regulowany                                                                                                                                                        |
| Czułość na prąd upływu                                     | 0,03 A dla klasa A<br>0,1 A dla klasa A<br>0,3 A dla klasa A<br>0,5 A dla klasa A<br>1 A dla klasa A<br>3 A dla klasa A<br>10 A dla klasa AC<br>30 A dla klasa AC |
| Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny | Regulowany                                                                                                                                                        |
| [Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego    | 0 ms<br>60 ms<br>150 ms<br>300 ms<br>500 ms<br>800 ms<br>1,2 s<br>4 s                                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                                            |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe     | Z                                                               |
| Maximum breaking time               | 800 ms                                                          |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Kategoria przebieciowa                    | IV          |
| <b>Środowisko pracy</b>                   |             |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa ii    |
| Normy                                     | IEC 60947-2 |
| <b>Jednostka opakowania</b>               |             |
| Jednostka miary opakowania 1              | PCE         |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1            | 1           |
| Wysokość opakowania 1                     | 13,5 cm     |
| Szerokość opakowania 1                    | 14,0 cm     |
| Długość opakowania 1                      | 17,5 cm     |
| Waga opakowania 1                         | 1,098 kg    |
| Jednostka miary opakowania 2              | S04         |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2            | 12          |
| Wysokość opakowania 2                     | 30,0 cm     |
| Szerokość opakowania 2                    | 40,0 cm     |
| Długość opakowania 2                      | 60,0 cm     |
| Waga opakowania 2                         | 13,848 kg   |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki