# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Spacial Obudowa CRN 500x 400x 150mm IP66 IK10 RAL7035

NSYCRN54150

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Spacial |
| **Nazwa produktu** | Spacial CRN |
| **Application** | Wielozadaniowy |
| **Kategoria** | Obudowa kompaktowa |
| **Wysokość obudowy** | 500 mm |
| **Nominalna szerokość obudowy** | 400 mm |
| **Nominalna głebokość obudowy** | 150 mm |
| **Typ akcesoriów instalacyjnych** | Montaż na ścianie |
| **Elementy składowe urządzenia** | 1 korpus<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |
| **Typ drzwi** | Pełna |
| **Opis płyty montażowej** | Be płyty montażowej |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Body type** | Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar<br>Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę |
| **Liczba drzwi** | Płyta czołowa: 1 drzwi |
| **Otwieranie drzwi** | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| **Typ blokady** | 3 mm zamek dwuprętowy |
| **Rodzaj płyty dławnic** | Standard |
| **Dostępność do działań** | Przód |
| **Części wyjmowalne** | Drzwi zawiasami<br>Płytka przepustu kablowego Wkrętami |
| **Materiał** | Korpus: stal |
| **Wykończenie powierzchni** | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| **Kolor** | Szary (RAL 7035) |
| **Normy** | IEC 62208 |
| **Certyfikaty produktu** | cUL<br>UL<br>DNV-GL |
| **Masa produktu** | 7,438 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| **Stopień ochrony IK** | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 17,5 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 41,0 cm |
| **Długość opakowania 1** | 51,0 cm |
| **Waga opakowania 1** | 7,627 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 months |

### Zalecane zamienniki