


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Karta enkodera 15V, otwarty kolektor

VW3A3404

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2024

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar Process Modular Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Typ wyjścia dyskretnego	Kolektor otwarty
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	15 V DC (limit napięcia: 15...16 V)
Liczba impulsów na obrót	10000 dla ATV71H.....383 5000 dla przetwornic częstotliwości typu ATV61 5000 dla ATV71H...M3 5000 dla ATV71H...M3X 5000 dla ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B/AB/A
Impedancja wejściowa	1 kom
Przylączy elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <200 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <200 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <500 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <500 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm
Waga opakowania 1	150,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,470 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki