

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman klips kablowy wkręcany TCS-C3 22...26 45/23/5 biały50 szt.

2190051

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak kablowy mocowany na wkręt
Skrócona nazwa urządzenia	TCS
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Odcień koloru	Biały (NCS S 0500-N)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Wnętrzowy/napowietrzny
Podstawa montażowa	Ściana Sufit
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Kształt końcówki śrubokręta	Philips nr 2
Przeznaczenie produktu	22...26 mm kabel o przekroju okrągłym
Długość	45 mm
Głębokość zagnieżdżenia	23 mm
Średnica wkrętu	5 mm
Materiał	PP (polipropylen): trzymak Galwanizowany stal, C3: śruba
Masa produktu	0,0065 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm

Szerokość opakowania 1	1,5 cm
Długość opakowania 1	3,3 cm
Waga opakowania 1	7,494 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	8,7 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13 cm
Waga opakowania 2	374,7 g
Jednostka miary opakowania 3	SFP
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	13 cm
Szerokość opakowania 3	18,8 cm
Długość opakowania 3	43 cm
Waga opakowania 3	3,764 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki