

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Osłona do przycisku z przesunięciem roboczym 16mm, czarna

XACB9222

### Parametry podstawowe

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XAC                                  |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka do przycisku                          |
| Nazwa komponentu                                   | XACB                                         |
| Oznakowanie                                        | Nieoznakowana                                |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Oslonięty                                    |
| Droga ruchu elementu napędowego                    | 16 mm                                        |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Czarny                                       |
| Zgodność produktu                                  | XESD1191<br>XESD1281<br>XESD1181<br>XESD1291 |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 10                                           |

### Parametry uzupełniające

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,005 kg |
|---------------|----------|

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Normy                                             | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                      |
| Odporność na wibracje                             | 15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6   |
| Odporność na wstrząsy                             | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z IEC 61140                     |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 zgodnie z IEC 60529                         |
| Stopień ochrony IK                                | IK08 zgodnie z EN 50102                          |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 14,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 18,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 6,0 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BAG      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 3,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 14,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 62,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 300      |
| Wysokość opakowania 3          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 2,348 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki