

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5S, Przełącznik biometryczny RGPD, Monostabilny, plastikowy, 22 mm, USB, Kabel 2 m, 24 V AC/DC

XB5S9B2L2

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Biometric switch RGPD
Zastosowanie produktu	Obchodzenie się z materiałami Maszyny przemysłowe
Skrócona nazwa urządzenia	XB5S
Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	22 mm
Rodzaj wyjścia	PNP
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529 (tył) IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 (płyta czołowa)
Rodzaj elementu napędowego	Chwilowy czytnik linii papilarnych
Przyłącza - zaciski	1 okablowanie, 3 x 0.11 mm²
Użycie pamięci	200 użytkowników z możliwością dodania do 2 odcisków palców na użytkownika

Parametry uzupełniające

Oznaczenie oprogramowania	XB5SSoft
Materiał obudowy	Poliamid PA66
Matefiał izolacyjny kabli	PvR
Położenie pracy	Instalacja pionowa na powierzchni Połaska powierzchnia montażu Pozycja w poziomie
Funkcja modułu	Monostabilne
Masa produktu	0,202 kg
Oznakowanie	CE
Port protocol	USB
Typ podłączenia	USB typ A męski z 1 m przewód
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik stanu wyjściowego: 1 LED (zielony) Błąd: 1 LED (czerwony)
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	250 mA bezpiecznik zewnętrzny typ gG

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Przylączya elektryczne	wolne końce przewodów z 3 przewody z 2 m
Graniczne napięcie zasilające	20...30 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Odwrotna polaryzacja Zwarcie Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maksymalny prąd łączeniowy	200 mA
Napięcie obniżone [Ures]	1 V stan zamknięty
Obciążenie prądowe	<= 70 mA brak obciążenia
Pierwsze opóźnienie	3 s 0.5 ms na zarejestrowanego użytkownika
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Środowisko pracy

Gama produktów	Harmony XB5S
Tempepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Stopień ochrony NEMA	NEMA 12
Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	CSA UL
Odporność na wibracje	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,6 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	18,4 cm
Waga opakowania 1	193,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XB5S9B2L2

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches



e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Cable with PNP Output




- BU:**Blue
- BN:**Brown
- BK:**Black


Arkusz danych produktu XB5S9B2L2

Ilustracja techniczna

Wymiary



Schemat połączeń



BN = 

BU = 

BK = 

Zalecane zamienniki