

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa Spacial CRN z drzwiami pełnymi, bez płyty montażowej, H600xW500xD200 IP66 IK10 RAL7035

NSYCRN65200

### Parametry podstawowe

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                     |
| Nazwa produktu                | Spacial CRN                                                 |
| Application                   | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                          |
| Wysokość obudowy              | 600 mm                                                      |
| Nominalna szerokość obudowy   | 500 mm                                                      |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm                                                      |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                           |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                       |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                         |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type               | Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę<br>Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                                                                          |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                                                     |
| Typ blokady             | 3 mm zamek dwuprętowy                                                                                                                           |
| Rodzaj płyty dławnic    | Standard                                                                                                                                        |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                                                           |
| Części wymiowalne       | Drzwi zawiasami<br>Płytką przepustu kablowego Wkrętami                                                                                          |
| Materiał                | Korpus: stal                                                                                                                                    |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                                  |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                |
| Normy                   | IEC 62208                                                                                                                                       |
| Certyfikaty produktu    | cUL<br>UL<br>DNV-GL                                                                                                                             |
| Masa produktu           | 11,182 kg                                                                                                                                       |

## Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 21,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 51,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 61,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 11,829 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zalecane zamienniki