

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Stanowisko sterownicze podwieszone

XACA6DD5H7L006

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC                       |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowiskosterownicze podwieszone |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XACA                              |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kasety sterowniczej                    | Podwójnie izolowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał obudowy                           | Polipropylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blokada mechaniczna                        | Z blokadą mechaniczną między parami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor kasety sterowniczej                  | Żółty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylączy - zaciski                        | Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> z końcówką kablową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IP                         | IP65 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony IK                         | IK08 zgodnie z EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trwałość mechaniczna                       | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Określenie kodu styku                      | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A                                                                                                                                                                                             |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny             | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe          | 10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc znamionowa w W                         | 40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 12,200 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 12,800 cm |
| Długość opakowania 1           | 51,600 cm |
| Waga opakowania 1              | 954,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,900 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 41,100 cm |
| Długość opakowania 2           | 60,300 cm |
| Waga opakowania 2              | 12,304 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki