

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman klips wbijany TC 7...10 mm C5M 1.6/25/16 jasnoszary 100 szt.

2240050

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
Skrócona nazwa urządzenia	TC
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Przeznaczenie produktu	kabel o przekroju okrągłym 7...10 mm
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy/napowietrzny
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
Średnica gwoździa	1,6 mm
Długość	25 mm
Głębokość zagnieżdżenia	16 mm

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Jasnoszary (NCS 2502-Y)
Materiał	Trzymak: galwanizowany PP (polipropylen) Gwóźdź: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316 C5-M zgodnie z SS 142343
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Odporny na uderzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Masa produktu	0,001 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,9 cm
Szerokość opakowania 1	1,0 cm
Długość opakowania 1	1,3 cm

Waga opakowania 1	0,98 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	4,8 cm
Szerokość opakowania 2	7,0 cm
Długość opakowania 2	11,0 cm
Waga opakowania 2	98,0 g
Jednostka miary opakowania 3	BB2
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	11,0 cm
Szerokość opakowania 3	14,5 cm
Długość opakowania 3	23,5 cm
Waga opakowania 3	996,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki