

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł różnicowy VigiPacT, ComPacT NSX, 4P, 440-550VAC, 0.3-30A, MB, NSX400/630

LV432467

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT NSX400...630 nowa generacja ComPact NSX400...630
Skrócona nazwa urządzenia	VigiPacT
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX400 new generation) wyłącznik ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX630 new generation) wyłącznik Compact (ComPact NSX400) wyłącznik Compact (ComPact NSX630) wyłącznik
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	400 A 630 A
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A Klasa AC
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
Czułość na prąd upływu	0,03 A dla klasa A 0,1 A dla klasa A 0,3 A dla klasa A 0,5 A dla klasa A 1 A dla klasa A 3 A dla klasa A 10 A dla klasa AC 30 A dla klasa AC
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny	Regulowany
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440...550 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2

Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms
Kategoria przepięciowa	IV

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Normy	IEC 60947-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	3,356 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,468 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki