

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, rozszerzenie, zabezpieczenie pożarowe, 24VDC sygnał ciągły

TPCDIO11

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	1 NO
Funkcja sygnalizacji	Fire protection (transfer to off position)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm²
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Left-bottom
Maksymalny prąd wejściowy	10 mA 24 V DC +/- 20 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	30 V prąd stały (DC)
Moment dokręcania	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Wysokość	56,5 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	40 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,65 cm
Szerokość opakowania 1	6,9 cm

Długość opakowania 1	2 cm
Waga opakowania 1	140 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki