


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Korytko kablowe do płyty niebieskie 2000x 55x 30mm



AK2GA35

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu               | Kanał kablowy                                                                                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria kablowe                                                                             |
| Zgodność gamy                             | Spacial (PowerLogic ION8650)<br>Spacial (CRN)<br>Thalassa PLA<br>Thalassa PLS<br>Thalassa PLM |
| Elementy składowe urządzenia              | Bez osłony                                                                                    |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 8 szt.                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kolor                      | Niebieski (RAL 5000)            |
| Sposób mocowania           | Podpora zatrzaskowa<br>Wkrętami |
| Materiał                   | Polichlorek winylu (PCW)        |
| Wysokość                   | 55 mm                           |
| Długość                    | 2000 mm                         |
| Szerokość                  | 30 mm                           |
| Masa produktu              | 0,8 kg                          |
| Całkowita liczba przewodów | 110                             |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                                       |
| Ognioodporność                             | V-0 zgodnie z UL 94                              |
| Odporność ogniowa                          | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1                 |
| Normy                                      | DIN 43659<br>VDE 0506<br>VDE 0660<br>NF C 68-102 |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 11,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 625,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 320      |
| Wysokość opakowania 2          | 77,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 280,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 200,0 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 8        |
| Wysokość opakowania 3          | 11,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 85,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 200,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,0 kg   |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki