

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Altivar Machine ATV320, Dławik liniowy, 5 mH, 7 A, 1-fazowy, 20 W

VZ1L007UM50

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Dławik liniowy
Zgodność produktu	ATV312H055M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV312H075M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV31C055M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV31C075M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV32H055M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV32H075M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D10F1 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D10M2 - dławik liniowy - 1 na napęd Przebiegnik częstotliwości ATV320 silnik: 0,55 kW 200...240 V - jednofazowy - dławik liniowy - 1 na napęd Przebiegnik częstotliwości ATV320 silnik: 0,75 kW 200...240 V - jednofazowy - dławik liniowy - 1 na napęd
Number of phases	Jednofazowy
Zgodność gamy	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Zastosowanie urządzenia	Zmniejszenie składowych harmonicznycn prądu
Wartość indukcyjności	5 mH
Prąd znamionowy [In]	7 A
Straty cieplne	20 W

Parametry uzupełniające

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Masa produktu	0,88 kg
Szerokość	60 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	95 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 poziom 1 EN 50178
-------	--

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	Dławik: IP00 Zaciski: IP20
--------------------	-------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	15,000 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	933,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	42
Wysokość opakowania 2	73,500 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	51,388 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

VZ1L007UM50

Dimensions Drawings

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4

Dimensions in in.

2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16
------	------	------	------	------	------

Recommended Schema



- (1)Line Choke
- (2)Drive

Zalecane zamienniki