

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVL Lampka sygnalizacyjna Ø8 żółta wystający LED 12V

XVLA125

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVL
Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik LED z czarną ramką
Nazwa komponentu	XVL
Średnica montażowa	8 mm
Źródło światła	Wystająca dioda LED
Kolor elementu świetlnego	Żółty
Rodzaj zabezpieczenia	Integralny opornik balastowy Wbudowana dioda
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 IP40 zgodnie z NF C 20-010

Parametry uzupełniające

Typ obwodu zasilającego	DC
Przylączy - zaciski	Etykiety do złączy Faston: 2.8 x 0.5 mm Etykieta do złączy lutowanych
Prąd pobierany	18 mA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	50 V zgodnie z IEC 60947-1
Żywotność źródła światła	100000 godz.
Znamionowe napięcie graniczne	0.8...1.1 Un
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(X1-X2)PL
Wysokość	12 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	34 mm
Masa produktu	0,003 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA
Pokrycie ochronne	TC

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 3 zgodnie z IEC 60536 Klasa 3 zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	6,0 cm
Waga opakowania 1	3,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,5 cm
Szerokość opakowania 2	12,0 cm
Długość opakowania 2	12,0 cm
Waga opakowania 2	33,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	475,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

XVLA125

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47


Arkusz danych produktu

XVLA125

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49

Zalecane zamienniki