

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Odace - Gniazdo pojedyncze 2P +PE (FR) z przesłonami biały

S520059

### Parametry podstawowe

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product             | Odace                       |
| Typ produktu lub komponentu  | Gniazdo zasilające          |
| Prezentacja urządzenia       | Mechanizm z ramką montażową |
| Liczba gniazd                | 1                           |
| Sposób pakowania             | -                           |
| Number of terminals per pole | 2                           |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                                                                                       |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                                                                                                                                           |
| Typ pokryw                                 | With shutter                                                                                                                                     |
| Gniazdo standardowe                        | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego                                                                                                 |
| Sposób mocowania                           | Wkrętami                                                                                                                                         |
| Odcień koloru                              | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                 |
| Wykończenie powierzchni                    | Lśniący                                                                                                                                          |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]             | 250 V                                                                                                                                            |
| Rodzaj sieci                               | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                             |
| Częstotliwość sieci                        | 50 Hz                                                                                                                                            |
| Czas eksploatacji w cyklach                | 5000 cykl                                                                                                                                        |
| Trwałość elektryczna                       | 5000 cykl                                                                                                                                        |
| Przyłącza - zaciski                        | Zaciski bezśrubowe                                                                                                                               |
| Kształt i ba śruby                         | Wkrętak typu Pozidriv No 1                                                                                                                       |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1 x 1.5...2 x 4 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1 x 1.5...2 x 4 mm² dla linka kabel (kable)<br>1 x 1.5...2 x 4 mm² dla elastyczny kabel (kable) |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 12 mm                                                                                                                                            |
| Materiał                                   | ASA + PC: osłona mechanizmu<br>PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie                      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                       | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                       | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość zagnieżdżenia         | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                   | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Środowisko pracy

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C             |
| Wytrzymałość dielektryczna                 | 2000 V                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...35 °C              |
| Normy                                      | NF C 61-314            |
| Certyfikacja produktu                      | LCIE: NF 603415A<br>NF |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                   |
| Stopień ochrony IP                         | IP21D                  |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 44,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,800 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 37,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 560,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 7,392 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)              | <a href="#">Brązowy</a>                                                                                                                         |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki