

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Operator przycisku 30mm Typ K +opcje

9001K2L38

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka przycisku podświetlanego
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Rodzaj elementu napędowego	Bez nasadki kryty
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Bez osłony

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	Samoczynny powrót
Materiał maskownicy	Metal
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V
Zasilanie elementu świetlnego	Full voltage or resistor
	Wystający
	Samoczynny powrót
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,572 cm
Szerokość opakowania 1	5,334 cm
Długość opakowania 1	9,144 cm
Waga opakowania 1	154,221 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki