

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz awaryjny Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko

BR900G-GR

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Moc znamionowa w W	540 W
Moc znamionowa w VA	900 VA
Output connection type	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Długość kabla	1,52 m
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	24 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Moc akumulatora (W)	20 W rated
Moc baterii w VAH	157 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Wymiana baterii	APCRBC123
Battery graph comments	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Dostarczane wyposażenie Kabel telefoniczny
podręcznik użytkownika

Karta gwarancyjna	
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Wysokość	25 cm
Szerokość	10 cm
Głębokość	38,2 cm
Masa produktu	10,73 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Ograniczenia napięcia wejściowego	156...300 V regulowany 176...294 V

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	540 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Line interactive
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	900 VA
Czas przełączenia zasilania	8 ms typowo: 10 ms maksymalnie

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	BSI 1363 CE GOST NEMKO
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 200000 AUD Wieczysta: 150000 Euros Wieczysta: 75000 GBP

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	613 J
Filtracja	Stałe wielobiegunowe filtrowanie zakłóceń : przepuszczanie przepięć 10% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia : bezzwłoczny
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48,7 cm
Szerokość opakowania 1	33,7 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	12,41 kg
SCC14	10731304286919

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej
-----------	---

Zalecane zamienniki