


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



3 Switch, Odace, mechanism with fixing frame, 1-pole 2-way, electromechanical, 6AX, IP21D, white

S520243

Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Fan

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Liczba przycisków	3
Sterowanie przez	Klawisz
Sposób mocowania	Wkrętami
Oznakowanie	Fan symbol
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób pakowania	-
Prąd znamionowy	6 AX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
Czas eksploatacji w cyklach	20000 cykl w 5 In ON + In OFF 20000 cykl w ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Trwałość elektryczna	20000 cykl w ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6 20000 cykl w 5 In ON + In OFF
Liczba zacisków	3 zaciski bezśrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla linka kabel (kable)

Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45,5 mm
Głębokość zagnieżdżenia	31,2 mm
Masa produktu	0,048 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	2006/95/EEC EN 60669-1
Certyfikacja produktu	Aenor: 030/2237 LCIE: NF 604950 NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,8 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	54 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	5,8 cm
Szerokość opakowania 2	9 cm
Długość opakowania 2	37 cm
Waga opakowania 2	299 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm

Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,297 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu S520243

Ilustracja techniczna

Wymiary



Zalecane zamienniki