

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Odace - push-button - 10 A - white lightable

S520246

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Range of product            | Odace                       |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                    |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie urządzenia     | Light control               |

### Parametry uzupełniające

|                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                       | Podtynkowy                                                                                                                                             |
| Rodzaj technologii                             | Elektromechaniczny                                                                                                                                     |
| Liczba przycisków                              | 1                                                                                                                                                      |
| Sterowanie przez                               | Przycisk                                                                                                                                               |
| Osprzęt dostarczany w dostawie                 | Impulse relay                                                                                                                                          |
| Sposób mocowania                               | Wkrętami                                                                                                                                               |
| Oznakowanie                                    | Szybol dzwonka                                                                                                                                         |
| Odcień koloru                                  | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                       |
| Wykończenie powierzchni                        | Lśniący                                                                                                                                                |
| Sposób pakowania                               | -                                                                                                                                                      |
| Prąd znamionowy                                | 10 A                                                                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                 | 250 V                                                                                                                                                  |
| Rodzaj sieci                                   | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                   |
| Częstotliwość sieci                            | 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3                                                                                                     |
| Czas eksploatacji w cyklach                    | 20000 cykl w ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6                                                                                              |
| Trwałość elektryczna                           | 20000 cykl w ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6                                                                                              |
| Liczba zacisków                                | 2 zaciski bezśrubowe                                                                                                                                   |
| Kształt łba śruby                              | Wkrętak typu Pozidriv No 1                                                                                                                             |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych            | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla linka kabel (kable) |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sygnalizacja lokalna                 | Lightable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał                             | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie                                                                                                                                                |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                            | 33,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość zagnieżdżenia              | 18,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                        | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na czynniki chemiczne      | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C                                     |
| Wytrzymałość dielektryczna                 | 2000 V                                         |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...35 °C                                      |
| Normy                                      | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                      |
| Certyfikacja produktu                      | Aenor: 030/2237<br>LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                           |
| Stopień ochrony IP                         | IP21D                                          |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,4 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,4 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 38,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 18,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 37,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 5,8 cm  |
| Waga opakowania 2              | 502,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120     |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 3 | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3   | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3      | 6,786 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki