

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Transformator podświetlenia, 220/240V, 30 mm

9001KP7

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
Skrócona nazwa urządzenia	K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez transformator 220 V AC 50/60 Hz Poprzez transformator 240 V AC 50/60 Hz
Kształt i/ba śruby	Okrągły
Źródło światła	Żarówka
Tryb pracy	Normalny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V Poprzez zintegrowany transformator
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CSA LR25490 class 3211 03
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm

Długość opakowania 1	9,652 cm
Waga opakowania 1	226,796 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki