

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - przednia pokrywa - 45 mm - PVC - biel polarna



ISM10900P

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Pokrywa przednia
Colour	Biel polarna (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Product material	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	16 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	0,1 cm

Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	200 cm
Waga opakowania 1	358 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	6 cm
Szerokość opakowania 2	12 cm
Długość opakowania 2	204 cm
Waga opakowania 2	4,55 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1440
Wysokość opakowania 3	50 cm
Szerokość opakowania 3	120 cm
Długość opakowania 3	210 cm
Waga opakowania 3	293 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki