

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MB10, siłownik zaworu, 10 Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC, podłączenie do SP90

MB10-24T-PLUG

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MB
Przeznaczenie produktu	ball valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w VA	5 VA
Stroke length	24 mm
Klasa ochronności	Klasa II
Moment dokręcania	10 N.m
Spring return timing	80 s
Actuator rotation	90 °
Stopień ochrony IP	IP42 with enclosure
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,8 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	680,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki