

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVR Sygnalizator świetlny bez brzęczka, czerwony, Ø100, zintegrowany LED, 100...230 V AC

XVR3M04

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator
Skrócona nazwa urządzenia	XVR3
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	100 mm
Źródło światła	LED, Czerwony
Zastosowanie urządzenia	Forklift Automated guided vehicle (AGV) Bulldozer

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Błyskanie Światło wirujące Światło migające
Wersja urządzenia	Gotowy zmontowany
Materiał	Poliwęglan (PC): soczewki PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): korpus EPDM (ethylene propylene diene monomer): podstawa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...230 V AC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	90...253 V prąd przemienny (AC)
Prąd rozruchowy	0,5 A
Pobór mocy	2,9 W
Oznakowanie	CE
Kierunek zainstalowania	Upright indoor Sideways indoor Inverted indoor Upright outdoor
Klasa ochronności	Klasa II
Obciążenie prądowe	500 mA
Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	139 mm

Masa produktu	0,484 kg
Środowisko pracy	
Certyfikaty produktu	CCC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Wilgotność względna	35...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	4.6 gn (sideways) 4.6 gn (inverted) 4.6 gn (upright)
Stopień ochrony IP	IP65 (upright) IP23 (sideways) IP23 (inverted)
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,85 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	640 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	6,04 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	71,5 cm
Szerokość opakowania 3	68 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	29,8 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XVR3M04

Dimensions Drawings

Dimensions Drawings

Dimensions




Arkusz danych produktu XVR3M04


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring




Side wiring



Arkusz danych produktu XVR3M04

Connections and Schema

Wiring Diagram



Zalecane zamienniki