

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB4 Drażek sterowy główka Ø22 2 kierunkowy rygl.

ZD4PA127

### Parametry podstawowe

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów                                          | Harmony XB4                        |
| Typ produktu lub komponentu                             | Główka do sterownika z joystickiem |
| Skrócona nazwa urządzenia                               | ZB4                                |
| Materiał maskownicy                                     | Czarny metal                       |
| Średnica montażowa                                      | 22 mm                              |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą                  | 1                                  |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego                | Okrągły                            |
| Typ elementu napędowego                                 | Stabilny - położenie zaryglowane   |
| Rodzaj elementu napędowego                              | 54 mm długi wał                    |
| Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego | 2 kierunki                         |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Masa produktu                        | 0,022 kg                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| Położenie elementu napędowego        | 3 położenia                          |
| Trwałość mechaniczna                 | 1000000 cykl                         |
| Prezentacja urządzenia               | Podstawowy element                   |

### Środowisko pracy

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529    |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13                     |

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | NEMA 4X                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony IK    | IK03 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                 | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certyfikaty produktu  | GL<br>CSA<br>z certyfikatem UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>BV                                                                                                        |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 8,8 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 3,4 cm |
| Długość opakowania 1           | 5,4 cm |
| Waga opakowania 1              | 60,0 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki