

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , rozłącznik 1000A DC 4P

LV438971

Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Nazwa produktu	ComPact NSX DC
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	Compact NSX1000NA DC PV
Opis biegunów	4P
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-22A: 1000 A prąd stały (DC) 1000 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	1000 A w 65 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarciov [Icm]	20 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
Symbol zdolności wyłączania	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Kategoria użytkowania	DC-22A
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Przylączy górne	Przednie
Przylączy dolne	Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3

Trwałość mechaniczna	10000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	500 cykl 1000 V prąd stały (DC) In zgodnie z IEC 60947-3
Rozstaw podłączeń	70 mm
Wysokość	327 mm
Szerokość	280 mm
Głębokość	182 mm
Masa produktu	18 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947 UL 508
Certyfikaty produktu	EAC CCC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18 cm
Szerokość opakowania 1	27,9 cm
Długość opakowania 1	41 cm
Waga opakowania 1	21,676 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki