

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## TransferPacT, przełączanie zasilania, 50A, 230V, 2P, bez komunikacji, rozmiar 100A

TA10D2S0503TPE

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | TransferPacT                                                                                                                                                                |
| Typ produktu lub komponentu               | Automatyczne przełączanie                                                                                                                                                   |
| Zastosowanie urządzenia                   | Zmień źródło zasilania                                                                                                                                                      |
| Opis biegunów                             | 2P                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj sieci                              | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość sieci                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Przylącza dolne                           | Screwed                                                                                                                                                                     |
| Sposób montażu                            | Stacjonarny                                                                                                                                                                 |
| Przylącza górne                           | Screwed                                                                                                                                                                     |
| Wskazanie położenia styku                 | Tak                                                                                                                                                                         |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciov [Icm] | 15 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz<br>75 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz |
| Funkcja izolacyjna                        | Tak                                                                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa przełącznika między obwodami  | PC                                    |
| Liczba położzeń styków głównych     | 3                                     |
| Zestaw styków sygnałowych           | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO    |
| Utilization category                | AC-33B                                |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz   |
| Typ sterowania                      | Pokrętko obrotowa<br>Przełącznik      |
| Tryb pracy                          | Automatyczny<br>Ręczny                |
| Podstawa montażowa                  | Płyta<br>Szyna DIN                    |
| Opis opcji blokowania               | Kłódka w położeniu WYŁ.<br><br>Ciągły |

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | Przełącznik: 800 V<br>Kontroler: 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                        | Przełącznik: 6 kV<br>Kontroler: 6 kV   |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                                        | 50 A                                   |
| Blokada mechaniczna                                                    | Z blokadą mechaniczną                  |
| Twałość mechaniczna                                                    | 8000 cykl                              |
| Rozstaw podłączeń                                                      | 18 mm                                  |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany                        | 5 kA w czasie 0.1 s                    |
| Wysokość                                                               | 145 mm                                 |
| Szerokość                                                              | 306 mm                                 |
| Głębokość                                                              | 94 mm                                  |
| Masa produktu                                                          | 3,4 kg                                 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 50 A w 60 °C                           |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-6-1                                                               |
| Certyfikaty produktu                       | CE<br>CB<br>CCC                                                             |
| Stopień ochrony IP                         | Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny<br>Wewnątrz obudowy: IP20 tryb ręczny |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -35...85 °C                                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                                           |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 14,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 21,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 37,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,946 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil

Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Zalecane zamienniki