

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , osłony zacis. do przyłączy równoległych

LV438337

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Osłona zacisków
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC PV) NSX400 DC PV rozłącznik ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC PV) NSX630 DC PV rozłącznik Compact Compact NSX400 DC PV rozłącznik Compact Compact NSX630 DC PV rozłącznik Compact (ComPacT INS) rozłącznik Compact (Compact INV) rozłącznik
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	4P
Ilość sztuk w zestawie	1 set

Parametry uzupełniające

Sprzęg wyjściowy	Równoległy
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	27,400 cm
Długość opakowania 1	44,500 cm
Waga opakowania 1	900,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	3,267 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki