

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ceiling cable feeder 3.2m Polar white

ISM20801P

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu lub komponentu	Kanał na kable zasilające

Parametry uzupełniające

Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9003)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Materiał	Aluminium malowane proszkowo
Wysokość	3200 mm
Średnica	52 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	318,0 cm
Waga opakowania 1	3,18 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	120,0 cm
Szerokość opakowania 2	330,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	130,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki