

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Operator przełącznika wyboru 30mm T\K

9001KS49B

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
Skrócona nazwa urządzenia	K
Typ obudowy	Dust and oil resistant obudowa odporna na warunki pogodowe dla wewnętrzny/napowietrzny
Średnica montażowa	30 mm
Gama produktów	Harmony 9001K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	czarny
Typ i ułożenie styków	Bez bloku styków
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Rodzaj elementu napędowego	Standardowe pokrętło
Profil operatora	1 przycisk wystający
Rozmiar	30 mm
Typ elementu napędowego	Utrzymywany Czarny Stabilny - położenie zaryglowane
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków

Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certyfikaty produktu	CSA LR24590 class 3211 03 z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,112 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm

Długość opakowania 1	5,334 cm
Waga opakowania 1	122,47 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki