


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Łącznik czasowy IH CLIC 1C

16654

Parametry podstawowe

Range of product	DuoLine
Nazwa produktu	DuoLine IH' clic
Skrócona nazwa urządzenia	IH' clic
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
Dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Obiekty budownictwa mieszkaniowego
Typ obciążenia	Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 µF 230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1000 W Fluocompact lamp 700 VA Światłówka kompaktowa 150 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 300 W
Trwanie cyklu	24 h
Maksymalna liczba łącheń	48 wł. - 48 wyl.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień
Pobór mocy	0,5 W
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...240 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Czas kopi zapasowej	150 godzin zapisywania czasu i programu
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe

Szerokość	18 mm
Masa produktu	0,095 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	Zaciski: IP20 B

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	9,900 cm
Waga opakowania 1	88,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,600 cm
Szerokość opakowania 2	10,500 cm
Długość opakowania 2	22,000 cm
Waga opakowania 2	927,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	110
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,721 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki