

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Łącznik minutowy MIN CLIC

16655

Parametry podstawowe

Range of product	DuoLine
Nazwa produktu	DuoLine MIN'clik
Skrócona nazwa urządzenia	MIN'clik
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny przekaźnik czasowy
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Obiekty budownictwa mieszkaniowego
Typ obciążenia	Parallel-corrected fluorescent tube 14 x 40 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 10 x 58 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC lampa halogenowa 2300 W 230 V AC lampa żarowa 2300 W Fluocompact lamp 2300 VA Światłówka kompaktowa 21 x 7 W Światłówka kompaktowa 13 x 11 W Światłówka kompaktowa 10 x 15 W Światłówka kompaktowa 7 x 20 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 300 W
Power consumption in VA	1 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 1 do 7 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm²
Masa produktu	84 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	6,9 cm
Długość opakowania 1	9,9 cm
Waga opakowania 1	82 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,2 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	22 cm
Waga opakowania 2	867 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	110
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	10,082 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki